



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr.: Rigips_Ankernagel_LE_2201

- (1) *Identifikacija gradbenega proizvoda*
Rigips Ankernagel
- (2) *Predvidena uporaba*
Sidro za pritrditev na strop za razpokan ali nerazpokan beton razredov C20/25 do C50/60, za uporabo v armiranem ali nearmiranem navadnem betonu
- (3) *Proizvajalec*
Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf
- (4) *Pooblaščen zastopnik*
Ni relevanto (N/A)
- (5) *Sistem(i) za ocenjevanje in preverjanje lastnosti*
Sistem 2+
- (6a) *Harmonizirani standard*
Ni relevanto N/A
- Priglašeni organ(i)*
Ni relevanto N/A
- (6b) *Evropski ocenjevalni dokument*
EAD 070001-02-0504

Evropski ocenjevalni dokument
ETA 14/390, 31.05.2019

Tehnični ocenjevalni organ
Nemški inštitut za gradbeno tehniko (DIBt)- Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)

Nostrificiran organ
Urad za preizkušanje materialov - Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (0432)

(7) Deklarirane lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnosti
Odziv na ogenj (R2F)	A1
Montažni koeficient γ_{inst}	1
Karakteristična razdalja osi S_{cr}	200 mm
Karakteristična razdalja od roba C_{cr}	150 mm
Karakteristična nosilnost za vse smeri obremenitve	
- Karakteristična nosilnost F_{Rk}	5 kN
- Karakteristični navor $M_{Rk,s}$	4,8 Nm
Karakteristične vrednosti pri požarni obremenitvi v betonu C20/25 do C50/60 v vsaki smeri obremenitve brez vzvoda, preračun po postopku C	
- R30 karakteristična nosilnost $F_{Rk,fi}$	0,9 kN
- R60 karakteristična nosilnost $F_{Rk,fi}$	0,6 kN
- R90 karakteristična nosilnost $F_{Rk,fi}$	0,4 kN
- R120 karakteristična nosilnost $F_{Rk,fi}$	0,3 kN
- R30 bis R120 razdalja osi $S_{cr,fi}$	200 mm
- R30 bis R120 razdalja od roba $C_{cr,fi}$	150 mm

(8) Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija
Ni relevanto **N/A**

Lastnosti zgoraj navedenega izdelka ustreza razglašeni zmogljivosti/razglašenim zmogljivostim. Za pripravo izjave o zmogljivosti v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je izključno odgovoren zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisano za in v imenu proizvajalca:

Düsseldorf, 28. Januar 2022



Raimund Heint, Managing Director



Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany



CE

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf

16

Rigips_Ankernagel_LE_2201

EAD 070001-02-0504

Sidro za pritrditev na strop za razpokan ali nerazpokan
beton razredov C20/25 do C50/60, pod armiranim ali
nearmiranim navadnim betonom.

Notifizierte Stelle(n): 0432

Odziv na (R2F)	A1
Montažni koeficient γ_{inst}	1
Karakteristična razdalja osi S_{cr}	200 mm
Karakteristična razdalja od roba C_{cr}	150 mm
Charakteristische Tragfähigkeit für alle Lastrichtungen	
– Karakteristična nosilnost F_{Rk}	5 kN
– Karakteristični navor $M_{Rk,s}$	4,8 Nm
Karakteristične vrednosti pri požarni obremenitvi v betonu C20/25 do C50/60 v vsaki smeri obremenitve brez vzvoda, preračun po postopku C	
– R30 karakteristična nosilnost $F_{Rk,fi}$	0,9 kN
– R60 karakteristična nosilnost $F_{Rk,fi}$	0,6 kN
– R90 karakteristična nosilnost $F_{Rk,fi}$	0,4 kN
– R120 karakteristična nosilnost $F_{Rk,fi}$	0,3 kN
– R30 bis R120 razdalja osi $S_{cr,fi}$	200 mm
– R30 bis R 120 razdalja od roba $C_{cr,fi}$	150 mm