


Rigips Nonius Sicherungsklammer (Edelstahl)



Rigips Nonius Sicherungsklammern aus Edelstahl dienen zur Verbindung von korrosionsgeschützten Nonius Ober- und Unterteilen bei der Ausbildung von Abhängungen in Gipsplattensystemen im Deckenbereich von Feucht- und Nassräumen. Die Verwendung erfolgt jeweils paarweise, da je Verbindung zwei Sicherungsklammern erforderlich sind.

Technische Daten			
Bezeichnung	Rigips Nonius Sicherungsklammer (Edelstahl)		
Material	Materialart	Edelstahl	(Werkstoff Nr. 1.4310)
	Baustoffklasse	A1 - nicht brennbar	nach DIN EN 13501-1
Geometrie	Drahtdurchmesser	2,5	[mm]
Gewicht		0,006	[kg/Stück]
Lagerung	Lagerungsbedingungen	trocken	
	Lagerfähigkeit	unbegrenzt	

Hinweise zur Lieferform sind dem gültigen Lieferprogramm für Rigips Profilverfahren und Zubehör zu entnehmen.

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.