


Stene z enojno kovinsko podkonstrukcijo z 2-slojno oblogo

z Rigips Habito in Rigips gradbeno ploščo RB



Zvočna zaščita

 R_w do 61 dB

Požarna zaščita

do EI 30

Višina stene

do 7.200 mm


Debelina stene

do 150 mm

Teža (brez izolacije)

do cca. 53 kg/m²

Vzdolžni prerez



Debelina in teža stene

Obloga mm	Stenski profil	Deb. stene mm	Teža stene kg/m ²
12,5 + 12,5	CW 50	100	52
12,5 + 12,5	CW 75	125	52
12,5 + 12,5	CW 100	150	53

Teža brez izolacije

Sestava sistema

1 Obloga	1.1	Rigips Habito
	1.2	Rigips gradbena plošča RB
2 Pritrditev	2.1	Rigips vijaki za trde plošče
	2.2	Rigips hitrovgradni vijaki TN
	2.3	Pritrditev na obodu, npr. Rigips vijak z vložkom
3 Podkonstrukcija	3.1	RigiProfil UW 50/75/100 kot talni in stropni priključek
	3.2	RigiProfil CW 50/75/100
	3.3	Rigips tesnilni trak
4 Izolacija	4.1	Zvočna zaščita: ISOVER TWKF Požarna zaščita: ni potrebna
5 Fugiranje	5.1	npr. fugirna masa VARIO, SUPER ali RIFINO TOP
	5.2	Rigips ojačitveni bandažni trak vgrajen z materialom iz točke 5.1. Če je potrebno uporabiti ločilni trak, se alternativno vgradi Rigips Trennfix ločilni trak, v skladu z navodili za vgradnjo

Podrobna navodila

Detajli	Stran
Talni priključek	MW 52
Stropni priključek	MW 54
Stenski priključek	MW 56
Izvedba vogalov	MW 58
Dilatacije	MW 59
Vgradnja revizijskih vrat	MW 60
Vgradnja vrat	MW 60
Stenski priključek na fasado / redukcije	MW 61
Vgradnja elektro doz	MW 63
Podaljševanje profilov	MW 64

Zvočna zaščita

Obloga na vsaki strani stene mm	Podkonstrukcija Profil	Osni razmak a mm	Stena deb. mm	Izolacija deb. mm	Zvočna izolacija R_w dB	Prilagoditev spektra C C_{tr} dB dB	
12,5 + 12,5	CW 50	625	100	50 ¹⁾	57	-3	-7
12,5 + 12,5	CW 75	625	125	75 ¹⁾	58	-2	-7
12,5 + 12,5	CW 100	625	150	100 ¹⁾	61	-3	-8

¹⁾ npr. ISOVER TWKF

Opomba

R_w = ocenjena vrednost zvočne izolacije montažne stene brez vzdolžnih prenosov zvoka preko sosednjih gradbenih elementov.

Požarna zaščita

Obloga na vsaki strani stene mm	Podkonstrukcija Profil	Osni razmak a mm	Izolacija Deb. Gostota mm kg/m ³		Razred požarne gradbenega materiala	Razred požarne odpornosti
12,5 + 12,5	≥ CW 50	625	ni potrebna		El 30	

Dopustne višine sten

Obloga na vsaki strani stene mm	Podkonstrukcija Profil	Osni razmak a mm	Največje dopustne višine stene mm
12,5 + 12,5	CW 50	625	4.000
12,5 + 12,5	CW 75	625	5.050
12,5 + 12,5	CW 100	625	7.200