


MW12RB

(3.40.04-06)

Stene s kovinsko podkonstrukcijo

Stene z enojno kovinsko podkonstrukcijo z 2-slojno oblogo

z Rigips gradbeno ploščo RB oz. RBI



Tehnični podatki

Zvočna zaščita

R_w do 59 dB

Požarna zaščita

EI 30

Višina stene

do 7.200 mm

Debelina stene

do 150 mm

Teža (brez izolacije)


do cca. 42 kg/m²

OI3 Index

Δ OI3 max. 18



Vzdolžni prerez



Debelina in teža stene

Obloga mm	Stenski profil	Deb. stene mm	Teža stene kg/m ²
2 x 12,5	CW 50	100	41
2 x 12,5	CW 75	125	41
2 x 12,5	CW 100	150	42

Teža brez izolacije

Sestava sistema

1 Obloga	1.1 Rigips gradbena plošča RB oz. RBI
2 Pritrditev	2.1 Rigips hitrovgradni vijak TN 2.2 Pritrditev na obodu, npr. Rigips vijak z vložkom
3 Podkonstrukcija	3.1 RigiProfil UW 50/75/100 kot talni in stropni priključek 3.2 RigiProfil CW 50/75/100 3.3 Rigips tesnilni trak
4 Izolacija	4.1 Zvočna zaščita: ISOVER TWKF Požarna zaščita: ni potrebna
5 Fugiranje	5.1 npr. fugirna masa VARIO, SUPER ali RIFINO TOP 5.2 Rigips ojačitveni bandažni trak vgrajen z materialom iz točke 5.1. Če je potrebno uporabiti ločilni trak, se alternativno vgradi Rigips Trennfix ločilni trak, v skladu z navodili za vgradnjo

Podrobna navodila

Detajli	Stran
Talni priključek	MW 52
Stropni priključek	MW 54
Stenski priključek	MW 56
Izdelava vogalov	MW 58
Dilatacije	MW 59
Vgradnja revizijskih vrat	MW 60
Vgradnja vrat	MW 60
Stenski priključek na fasado	
redukcije	MW 61
Vgradnja elektro doz	MW 63
Podaljševanje profilov	MW 64

Zvočna zaščita

Obloga na vsaki strani stene mm	Podkonstrukcija Profil	Osni razmak a mm	Stena deb. mm	Izolacija deb. mm	Zvočna izolacija R_w dB	Prilagoditev spektra C dB C_{tr} dB	
2 x 12,5	CW 50	625	100	brez	43	-3	-9
2 x 12,5	CW 50	625	100	50 ¹⁾	52	-3	-10
2 x 12,5	CW 75	625	125	50 ¹⁾	51	-2	-7
2 x 12,5	CW 75	625	125	75 ¹⁾	54	-2	-6
2 x 12,5	CW 100	625	150	50 ¹⁾²⁾	50	-4	-11
2 x 12,5	CW 100	625	150	75 ¹⁾	51	-2	-6
2 x 12,5	CW 100	625	150	100 ¹⁾	59	-3	-10

¹⁾ ISOVER TWKF

²⁾ Namestitev izolacije proti zdrs

Opomba

R_w = ocenjena vrednost zvočne izolacije montažne stene brez vzdolžnih prenosov zvoka preko sosednjih gradbenih elementov.



Požarna zaščita

Obloga na vsaki strani stene mm	Podkonstrukcija Profil	Osni razmak a mm	Izolacija Deb. mm	Gostota kg/m ³	Razred gradbenega materiala	Razred požarne odpornosti
2 x 12,5	≥ CW 50	625	dopustna ¹⁾			EI 30

¹⁾ Najmanj Evrorazred A2 po EN 13501-1

Dopustne višine sten

Obloga na vsaki strani stene mm	Podkonstrukcija Profil	Osni razmak a mm	Največje dopustne višine stene mm
2 x 12,5	CW 50	625	4.000
2 x 12,5	CW 75	625	5.050
2 x 12,5	CW 100	625	7.200

Ekološka ocena

Δ OI3 za konstrukcijo s CW 50: 15
 Δ OI3 za konstrukcijo s CW 75: 17
 Δ OI3 za konstrukcijo s CW 100: 18

