


Stene z dvojno kovinsko podkonstrukcijo, 2-slojna obloga

z Rigips Habito ploščo



Tehnični podatki

Zvočna zaščita

 R_w do 70 dB

Požarna zaščita

EI 90

Višina stene

do 6.000 mm


Debelina stene

do 255 mm

Teža (brez izolacije)

do cca. 46 kg/m²

Vzdolžni prerez



Debelina in teža stene

Obloga mm	Stenski profil	Deb. stene mm	Teža stene kg/m ²
2 x 12,5	2 x CW 50	155	45
2 x 12,5	2 x CW 75	205	46
2 x 12,5	2 x CW 100	255	46

Teža brez izolacije

Sestava sistema

1 Obloga	1.1 Rigips Habito plošča
2 Pritrditev	2.1 Rigips vijaki za trde plošče 2.2 Pritrditev na obodu, npr. Rigips vijak z vložkom
3 Podkonstrukcija	3.1 RigiProfil UW 50/75/100 kot talni in stropni priključek 3.2 RigiProfil CW 50/75/100 3.3 Rigips tesnilni trak
4 Izolacija	4.1 Zvočna zaščita: z. B. ISOVER TWKF Požarna zaščita: ni potrebna
5 Fugiranje	5.1 npr. fugirna masa VARIO 5.2 Rigips ojačitveni bandažni trak vgrajen z materialom iz točke 5.1. Če je potrebno uporabiti ločilni trak, se alternativno vgradi Rigips Trennfix ločilni trak, v skladu z navodili za vgradnjo

Podrobna navodila

Detajli	Stran
Talni priključek	MW 28
Stropni priključek	MW 39
Stenski priključek	MW 31
Izvedba vogalov	MW 31
Dilatacije	MW 31
Vgradnja elektro doz	MW 32
Vgradnja vrat	MW 33

Zvočna zaščita

Obloga na vsaki strani stene mm	Podkonstrukcija Profil	Osni razmak a mm	Stena deb. mm	Izolacija deb. mm	Zvočna izolacija R_w dB	Prilagoditev spektra C C_{tr} dB dB	
2 x 12,5	2 x CW 50	625	155	2 x 50 ¹⁾	65	-3	-9
2 x 12,5	2 x CW 75	625	205	2 x 75 ¹⁾	69	-2	-7
2 x 12,5	2 x CW 100	625	255	2 x 100 ¹⁾	70	-2	-8

¹⁾ npr. ISOVER TWKF

opomba

R_w = ocenjena vrednost zvočne izolacije montažne stene brez vzdolžnih prenosov zvoka preko sosednjih gradbenih elementov.



Požarna zaščita

Obloga na vsaki strani stene mm	Podkonstrukcija Profil	Osni razmak a mm	Izolacija Deb. Gostota		Razred gradbenega materiala	Razred požarne odpornosti
			mm	kg/m ³		
2 x 12,5	≥ 2 x CW 50	625	dopustna ¹⁾			EI 90

¹⁾ Najmanj Evrorazred A2 po EN 13501-1

Dopustne višine sten

Obloga na vsaki strani stene mm	Podkonstrukcija Profil	Osni razmak a mm	Največje dopustne višine stene mm
2 x 12,5	2 x CW 50	625	4.000
2 x 12,5	2 x CW 75	625	5.000
2 x 12,5	2 x CW 100	625	6.000

Odpornost na vlom

Rigips stena z dvojno podkonstrukcijo MW22HA izpolnjuje zahteve protivlomne stene razreda **RC 2** pri osnem razmiku profilov 62,5 cm in **RC 3** pri osnem razmiku profilov 31,3 cm.