


(3.22.90)

Prostostoječa stenska obloga, 2-slojna obloga

z Rigips Climafit



Tehnični podatki

Zaščita pred sevanjem

24 do 52 dB

Absorpcija

do 62 %

Višina stene

do 5.150 mm


Debelina stene

90 do 140 mm

Teža (brez izolacije)

cca. 20 kg/m²

Vzdolžni prerez



Debelina in teža stene

Obloga mm	Stenski profil	Deb. stene ca. mm	Teža stene kg/m ²
2 x 10	CW 50	90	20
2 x 10	CW 75	115	20
2 x 10	CW 100	140	20

Navedene teže brez izolacije

Sestava sistema

1 Obloga	1.1 Rigips Climafit
2 Pritrjevanje	2.1 Rigips Climafit hitrovgradni vijaki GOLD
	2.2 Pritrditve na obodu, npr. Rigips vijak z vložkom
3 Podkonstrukcija	3.1 RigiProfil UW 50/75/100 kot talni in stropni priključek
	3.2 RigiProfil CW 50/75/100
	3.3 Rigips tesnilni trak
	3.4 Rigips Climafit ozemljitveni trak
4 Izolacija	4.1 ISOVER TWKF
5 Fugiranje	5.1 npr. fugirna masa VARIO, SUPER ali RIFINO TOP
	5.2 Rigips ojačitveni bandažni trak ali alternativno Rigips TrennFix
6 Parna zapora	6.1 Po potrebi, npr. ISOVER Vario Xtra Safe

Zaščita pred visokofrekvenčnim sevanjem

Uporaba	Frekvenca MHz	Zaščita pred sevanjem v dB Rigips Climafit 2 x 10 mm
Televizija UHF, DVB-T	470	24
Mobilna telefonija GSM 900	900	24
Raiodifuzija DAB	1.500	34
Mobilna telefonija GSM 1800	1.800	41
DECT	1.900	42
UMTS	2.100	39
WLAN (IEEE 802.11g)	2.450	41
WiMax (IEEE 802.16)	3.500	41
WiMax (IEEE 802.11.a)	5.400	52
Ladijski radar	10.000	51

Opomba**Dokazilo:**

Poročilo, Univerze Zvezne armade v Münchnu, oddelek za visokofrekvenčno, mikrovalovno in radarsko tehniko

Preračun zaščite

Preračunavanje zaščite v dB oz. faktor zmanjšanja dB	Zmanjšanje v %	Faktor zmanjšanja
0	0,0	0
10	90,0	10
20	99,0	100
30	99,9	1.000
40	99,99	10.000
50	99,999	100.000

Opomba**Dokazilo:**

Poročilo, Univerze Zvezne armade v Münchnu, oddelek za visokofrekvenčno, mikrovalovno in radarsko tehniko

Zaščita pred visokofrekvenčnim sevanjem

Uporaba	Frekvenca MHz	Absorpcija v % Rigips Climafit 1 x 10 mm
Mobilna telefonija GSM 900	900	46
Mobilna telefonija GSM 1800	1.800	46
WLAN / Mikrovalovi	2.450	62

Opomba**Dokazilo:**

Poročilo, Univerze Zvezne armade v Münchnu, oddelek za visokofrekvenčno, mikrovalovno in radarsko tehniko

Dopustne višine stene

Obloga mm	Podkonstrukcija Profili	Osni razmak a mm	Maksimalne višine stene v mm brez zahtev požarne zaščite mm
2 x 10	CW 50	417	2.700
2 x 10	CW 75	417	4.000
2 x 10	CW 100	417	5.150