Rigips®

Tesnilni trak iz umetne pene

Področje uporabe

Rigips tesnilni trak iz umetne pene se uporablja za povezave med stenskimi in stropnimi konstrukcijami ter sosednjimi masivnimi gradbenimi elementi iz betona ali zidakov.

Sestava

Sestavljen je iz enostransko lepilne PE folije in je opremljen z zaščitno folijo.

Tehnični podatki

PARAMETER	VREDNOST		ENOTA	STANDARD
Material				
Vrsta materiala	Fizično zamrežena polietilenska pena, enostransko samolepilna s talilnim lepilom, za lepljenje na pocinkano jekleno pločevino.			
Temperaturna odpornost	-40 do + 80		°C	
Dimenzije				
Debelina	3		mm	
Gostota	25		kg/m³	ISO 845
Zaščita pred vlago				
Absorpcija vode	1		%	ISO 2896
Mehanska odpornost				
Natezna trdnost pri 23 °C	Vzdolž Prečno	750 330	kPa	ISO 1926
Natezni raztezek pri 23 °C	Vzdolž Prečno	130 150	%	EN 10279
Ostanek kompresijske deformacije (Deformacija: 25 %)	1/2 ure po odpustu 24 ur po odpustu	23 18,6	%	ISO 1856-C

Skladiščenje

Tesnilo lahko hranite na suhem mestu pri sobni temperaturi 1 leto.

SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI D.O.O.
Cvetkova ulica 1
1000 • Ljubljana • Slovenija
Tel.: 01 781 80 10
si@saint-gobain.com
www.saint-gobain.si

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost za kakovost svojih izdelkov izključno v okviru veljavnih splošnih prodajno-dobavnih pogojev. Vse tehnične informacije, navodila, priporočila in drugi podatki temeljijo na našem trenutnem tehničnem znanju in izkušnjah ter veljajo ob predpostavki, da so izdelki pravilno skladiščeni, transportirani, obravnavani in uporabljeni v običajnih pogojih. Navedene informacije predstavljajo zgolj splošne smernice in ne pomenijo pravno zavezujočega jamstva za določeno izvedbo ali zagotovitev lastnosti izdelkov.

Ker nimamo vpliva na vremenske, izvedbene in druge pogoje pri vgradnji ter uporabi izdelkov, kupec oziroma uporabnik prevzema polno odgovornost za preveritev primernosti izdelka za predvideni namen ter za njegovo uporabo v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi listi, uradnimi smernicami, normativi, varnostnimi informacijami in navodili proizvajalca. Predpostavlja se, da izvajalec razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem in obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent.

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. ne prevzema odgovornosti za posledice, ki nastanejo zaradi nepravilnega skladiščenja, transporta, vgradnje ali uporabe izdelkov, uporabe v nasprotju z njihovim namenom ali po preteku navedenega roka uporabe. Navedeni podatki uporabnika ne razbremenjujejo obveznosti izvajanja lastnih pregledov in testiranj ter ne predstavljajo zagotovila lastnosti v pravnem smislu.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov in informacij brez predhodnega obvestila zaradi tehničnega napredka. Na zahtevo je na voljo strokovno tehnično svetovanje v fazah načrtovanja in uporabe izdelkov.