

# IZJAVA O LASTNOSTIH

## št. DoP-HU- LKFLEX-2.0

1. *Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda::*  
LKFFLEX
2. *Predvidena uporaba:*  
Izboľjšano cementno lepilo za notranje in zunanje lepljenje talnih in stenskih plošč in ploščic.  
C2TE S1
3. *Proizvajalec:*  
Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.  
07/5 Bécsi út, Pilisvörösvár 2085  
www.weber-terranova.hu
4. *Pooblašćeni zastopnik*  
-
5. *Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:*  
Sistem 3
- 6.a. *Harmoniziran standard:*  
MSZ EN 12004:2007 + A1: 2017

*Priglašeni organ*

*Technický a Skúšobný Ústav Stavebný, n. o., Studena 3, 82104 BRATISLAVA*  
*Notified nody number: 1301.*

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične spec.
Začetna natezna adhezijska trdnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 12004:2007 + A1: 2017
Natezna adhezijska trdnost po negi v vodi	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Natezna adhezijska trdnost po negi na 70°C	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Natezna adhezijska trdnost po zmrzovanju in tajanju	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Odprti čas: natezna adhezijska trdnost (po ne manj kot 30. minutah)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prečna deformacija (odklon)	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Zdrs	$\leq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Požarni razred	E	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

*Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.*

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pilisvörösvár, 7.9.2022



**Bálint Vágó**  
Technical sales rep



**Imre Széplaki**  
Head of Research and Development and Quality Control  
Quality auditor