

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. DoP-SI-webertherm Demit Line 4Q-2025

- 1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
(*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type*)

webertherm Demit Line 4Q, ETA-16/0927

- 2) Predvidena uporaba:
(*Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use*)

Zunanji toplotnoizolacijski sestavljeni sistemi z ometom (ETICS) na ekspandiranem polistirenu, namenjeni za izolacijo zunanjih zidov zgradb.

- 3) Proizvajalec:
(*Hersteller / Manufacturer*)

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana

- 4) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):
(*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP*)

Sistem 2+

- 5) Harmoniziran standard:
(*Harmonisierte Norm / Harmonized standard*)

ID: 1404 ZAG, Ljubljana, Slovenia

je izdal/ hat ausgegeben/Issued:

ETA-16/0927

na podlagi/ auf der Grundlage/based on:

EAD 040089-00-0404

6) Navedene lastnosti:
(Erklärte Leistung / Declared performance)

Essential characteristics (Wesentliche Merkmale / Essential characteristics)	Performance (Leistung / Performance)	Harmonizirana tehnična specifikacija (Harmonisierten technischen Spezifikationen / Harmonized technical specifications)
Razred gorljivosti (Brandverhalten/Reaction to fire)	D-s3, d0	EAD 040089-00-0404, 2019
Vpojnost (Wasseraufnahme/water absorption)	<0,5kg/m ²	EAD 040089-00-0404, 2019
Vodotesnost (Wasserdichtigkeit /Watertightness)	Odporen (Beständig/Resistant)	EAD 040089-00-0404, 2019
Odpornost na zmrzovanje/tajanje Frost-Tau Beständigkeit /Freeze-thaw resistance	Odporen (Beständig/Resistant)	EAD 040089-00-0404, 2019
Odpornost na udarce Schlagfestigkeit/Impact resistance	Kategorija II (Kategorie II/Category II)	EAD 040089-00-0404, 2019
Paroprepustnost (Diffusionswiderstand/Water vapour permeability)	≤ 2,0m	EAD 040089-00-0404, 2019
Sproščanje nevarnih snovi (Freisetzung gefährlicher Stoffe/Release of dangerous substances)	NPD	EAD 040089-00-0404, 2019
Oprijemna trdnost: malta-izolacija (Haftfestigkeit: Armierspachtel – werdämmung/Bond strength between base coat and insulation product)	≥ 0,08 MPa Začetna (Anfänglich/Initial)	EAD 040089-00-0404, 2019
Oprijemna trdnost: lepilo - podlaga (Haftfestigkeit: Kleber – Untergrund/ Bond strength between adhesive and substrate/ insulation product)	≥ 0,25MPa Začetna (Anfänglich/Initial)	EAD 040089-00-0404, 2019
Moč vezave po staranju (Haftfestigkeit nach dem Altern/Bond strength after ageing)	≥ 0,08 MPa	EAD 040089-00-0404, 2019

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 6. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produkts entspricht der in Nummer 6 erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Nummer 3 genannten Herstellers ausgestellt.

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca/Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers/Signed for and on behalf of the manufacturer:

Ljubljana, 20.02.2025

Rok MURGELJ
Izvršni direktor