

**IZJAVA O LASTNOSTIH**  
**št. DoP-SI-webertherm family GW-2025**

- 1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
(*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type*)

**webertherm family GW, ETA-17/0754**

- 2) Predvidena uporaba:  
(*Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use*)

**Zunanji toplotnoizolacijski sestavljeni sistemi z ometom (ETICS) na mineralni volni, namenjeni za izolacijo zunanjih zidov zgradb.**

- 3) Proizvajalec:  
(*Hersteller / Manufacturer*)

**Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.**  
**Cvetkova ulica 1**  
**1000 Ljubljana**

- 4) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):  
(*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP*)

**Sistem 2+**

- 5) Harmoniziran standard:  
(*Harmonisierte Norm / Harmonized standard*)

**ID: 1404 ZAG, Ljubljana, Slovenia**

**je izdal/ hat ausgegeben/Issued:**

**ETA-17/0754**

**na podlagi/ auf der Grundlage/based on:**

**EAD 040083-00-0404**

6) Navedene lastnosti:  
(Erklärte Leistung / Declared performance)

Essential characteristics (Wesentliche Merkmale / Essential characteristics)	Performance (Leistung / Performance)	Harmonizirana tehnična specifikacija (Harmonisierten technischen Spezifikationen / Harmonized technical specifications)
Razred gorljivosti (Brandverhalten/Reaction to fire)	A2-s2, d0	EAD 040083-00-0404, 2019
Vpojnost (Wasseraufnahme/water absorption)	<0,5kg/m <sup>2</sup>	EAD 040083-00-0404, 2019
Vodotesnost (Wasserdichtigkeit /Watertightness)	Odporen (Beständig/Resistant)	EAD 040083-00-0404, 2019
Odpornost na zmrzovanje/tajanje Frost-Tau Beständigkeit /Freeze-thaw resistance	Odporen (Beständig/Resistant)	EAD 040083-00-0404, 2019
Odpornost na udarce Schlagfestigkeit/Impact resistance	Kategorija III (Kategorie II/Category II)	EAD 040083-00-0404, 2019
Paroprepustnost (Diffusionswiderstand/Water vapour permeability)	≤ 2,0m	EAD 040083-00-0404, 2019
Sproščanje nevarnih snovi (Freisetzung gefährlicher Stoffe/Release of dangerous substances)	NPD	EAD 040083-00-0404, 2019
Oprijemna trdnost: malta-izolacija (Haftfestigkeit: Armierspachtel – werdämmung/Bond strength between base coat and insulation product)	≥ 0,08 MPa Začetna ali porušitev (Anfänglich oder Kohäsionsversagen/Initial or cohesive failure)	EAD 040083-00-0404, 2019
Oprijemna trdnost: lepilo - podlaga (Haftfestigkeit: Kleber – Untergrund/ Bond strength between adhesive and substrate/ insulation product)	≥0,25MPa Začetna (Anfänglich/Initial)	EAD 040083-00-0404, 2019

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 6. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produkts entspricht der in Nummer 6 erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Nummer 3 genannten Herstellers ausgestellt.

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca/Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers/Signed for and on behalf of the manufacturer:

Ljubljana, 20.02.2025

Rok MURGELJ  
Izvršni direktor

