

Rigips priključni kotnik za UA 75



S pomočjo Rigips priključnega kotnika za UA 75 enostavno izvedemo povezavo z ojačitvenim profilom UA 75/40-2. Dimenzija priključnega kotnika je usklajena z Rigips ojačitvenim profilom UA 75/40-2.

Tehnični podatki			
Oznaka	Rigips Anschlusswinkel UA 75 (priključni kotnik UA 75)		
Material	Vrsta materiala	Pocinkana jeklena pločevina	
	Razred odziva na ogenj	A1 - negorljivo po DIN EN 13501-1	
Geometrija	Debelina materiala	1,75	[mm]
	Višina	65	[mm]
	Dolžine stranic	55 in 80	[mm]
	Okrogla luknja Ø	dvakrat 8,5	[mm]
	Podolgovata luknja Ø	dvakrat 8,5	[mm]
Teža	Režasta luknja l	dvakrat 60	[mm]
		0,15	[kg/kos]
Skladiščenje	Pogoji skladiščenja	na suhem	
	Rok uporabe	neomejeno	

Podatke o pakiranju najdete v prodajnem programu profilna tehnika in pribor Rigips.

Vrednosti, podane v tem tehničnem listu, odražajo le značilnosti delovanja produkta. Poleg tega izpolnjujejo sistemi Rigips gradbeno fizikalne in statične lastnosti, ki jih najdete v naši sistemski dokumentaciji (npr. Načrtovanje in gradnja).

Informacije v tej publikaciji temeljijo na našem trenutnem tehničnem znanju in izkušnjah. Glede na številne dejavnike, ki lahko vplivajo na obdelavo in uporabo naših izdelkov, ti podatki ne odvezujejo uporabnikov naših izdelkov iz odgovornosti za izvajanje lastnih inšpekcijskih pregledov in testov, saj predstavljajo le splošne smernice. Prav tako ne pomenita nobenega pravno zavezujočega zagotovila o določenih lastnostih ali primernosti za določeno uporabo. Uporabnik naših produktov je odgovoren za spoštovanje vseh lastninskih pravic ter veljavnih zakonov in drugih predpisov. Pridržujemo si pravico do sprememb v interesu tehničnega napredka brez predhodnega obvestila.