

Rigips armirni trak iz steklenih vlaken



Material

Rigips armirni trak iz steklenih vlaken je izdelan na osnovi UFD.

Področje uporabe.

Rigips armirni trak iz steklenih vlaken se uporablja za ojačitev spojev in priključkov mavčnih plošč. Pri uporabi Rigipsovega armirnega traku iz steklenih vlaken v kombinaciji s fugirno maso Rigips se vedno doseže ustrezna trdnost, ob upoštevanju pravilnih korakov obdelave za ustrezno obliko robov pri standardnih in posebnih ploščah iz mavca. Rigips armirni trak iz steklenih vlaken je zelo enostaven za vgradnjo in obdelavo.

Prednosti izdelka

- Zelo tanek trak, manj nanosa mase za obdelavo
- Posebna struktura površine - to ustvarja visoko povezavo s fugirno maso Rigips.
- Posebno vezivo, ustreza za protipožarne sisteme
- Velika trdnost spoja v povezavi z Rigips gladilnimi masami

Tehnični podatki

Pakiranje	25 m	Rola
Dimenzije	25 m x 50 mm	
Teža	cca. 35 g/m ²	
Barva	bela	
Skladiščenje/obdelava	Shranjujte na suhem mestu. Zaščitite pred toploto.	

Informacije v tej publikaciji temeljijo na trenutnem tehničnem znanju in izkušnjah. Zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na obdelavo in uporabo naših izdelkov, ti podatki ne razbremenijo uporabnika naših izdelkov od odgovornosti opravljanja svojih pregledov in testiranj, saj predstavljajo le splošne smernice. Zagotavljanje opisanih lastnosti v pravnem smislu zato ni mogoče. Obstoječe varnostne predpise in veljavne zakone mora izvajalec spoštovati. Pridržujemo si pravico do sprememb v korist tehničnega napredka brez predhodnega obvestila.