

## weberprim 932 P – tehnični list 13.06.2023

**Redčljiv koncentriran osnovni premaz za predhodno pripravo podlag.**

**Emulzija, embalirana v 5 l ročkah.**

### PODROČJE UPORABE

weberprim 932 P je enokomponentni osnovni premaz brez topil za notranjo uporabo. Uporablja se kot sistemski osnovni premaz za webertec 932 na betonskih in cementnih estrihih. Ustvari optimalno oprijemno vez na vpojnih podlagah.

### LASTNOSTI

- transparentna tekočina
- izboljša oprijem na podlago
- brez topil
- EMICODE EC 1 plus: zelo nizke emisije

### PODLAGA

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, primerno nosilna, brez prašnih delcev, ostankov opaznih olj, saj ter starih opleskov. Razrahljano ali luščecho se malto in ostanke barve je treba skrbno odstraniti. Površinska natezna trdnost podlage mora ustrezati zahtevam webertec 932 in mora biti najmanj 0,5 N/mm<sup>2</sup>. Potrebna priprava podlage mora biti prilagojena posameznim pogojem na lokaciji.

### PRIPOROČILA

Vse lastnosti se nanašajo na temperaturo + 23 °C brez prepaha in relativno vlažnost 50 %. Višje temperature in nižja vlažnost pospešijo sušenje, nižje temperature in višja vlažnost pa upočasnijo sušenje. Vodotopne ostanke pokrivnega lepila na podlagi je potrebno odstraniti. Naneseni osnovni premaz mora biti zaščiten pred umazanijo in vlago. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

### IZVEDBA

Mešalno razmerje: Betonski ali cementni estrihi: 1 del weberprim 932 P : 3 deli vode. Za uporabno konsistenco weberprim 932 P mešamo z vodo iz pipe, dokler ne nastane homogena tekočina (upoštevajte podatke o mešalnih razmerjih). Po daljših prekinitvah dela zmes ponovno premešamo. Osnovni premaz nanašamo z mehko krtačo ali čopičem tako, da ga intenzivno vtremo v podlago. Prepričajte se, da je podlaga popolnoma navlažena. Preprečite nastanek luž.

#### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Pri zelo vpojnih podlagah obstaja nevarnost, da po prvem nanosu ni možno omočiti celotne površine. V tem primeru je treba ta postopek ponoviti po sušenju osnovnega premaza, vendar najkasneje po 48 urah. Samorazlivno tesnilno maso webertec 932 nanesemo po sušenju temeljnega sloja, vendar najkasneje po 48 urah. Zagotoviti je treba zadostno prezračevanje, da se zagotovi hitro sušenje. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

## PORABA

cca. 100-200 ml/m<sup>2</sup>.

## TEHNIČNE LASTNOSTI

Čas sušenja	cca. 1 – 4 ure
Temperatura ob izvedbi	+ 5 °C do + 30 °C
Mešalno razmerje	1 : 3 z vodo
Gostota	ca. 1 kg/l
pH	ca. 8

## SUROVINSKA SESTAVA

Emulzija umetnih smol.

## PRIPOMOČKI IN ORODJA

Nerjaveča posoda, električno mešalo, mehka krtača ali čopič.

## ČIŠČENJE

Pripomočke in orodje po uporabi operemo s čisto vodo.

## EMBALIRANJE

Transparentna tekočina v 5 l ročkah, 90 ročk na paleti.

## SKLADIŠČENJE

Do 12 mesecev v originalno zaprti embalaži, skladiščeno v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.  
Cvetkova ulica 1,  
1000 Ljubljana

 01 781 80 10  
 [www.siweber](http://www.siweber)  
 [si@saint-gobain.com](mailto:si@saint-gobain.com)



