

# G700,G705 -weber osnovni premaz

**weber osnovni premaz je namenjen za egalizacijo in nevtralizacijo podlage pred nanosom tankoslojnih zaključnih dekorativnih ometov.**

## O tem izdelku

Osnovni premaz je na voljo v petih barvnih odtenkih. Uporablja se ga za egalizacijo in nevtralizacijo podlage pred nanosom tankoslojnih zaključnih dekorativnih ometov kot so:

- weberpas topDry
- weberpas PerSil
- weberpas ExtraClean
- weberpas Akril
- weberpas SiLSi [a3 tech]
- weberpas Marmolit

## Značilnosti in prednosti

- zagotavlja enakomerno vpojnost podlage
- ustvari vezni most med podlago in fasadnim zaključnim slojem
- obarvan v petih odtenkih - glede na ton zaključnega sloja in njegovo intenzivnost

## Potrebno je upoštevati

- Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.



## Pakiranje

Vedro:

- **5kg (G705)**
- **20 kg (G700)**

slika je simbolična

# G700, G705 weber osnovni premaz

## Priprava in izvedba

### PODLAGA:

Podlaga mora biti nepremična, nosilna, trdna, suha, brez razpok, prašnih delcev in ostankov maščob, saj ter opaznih olj.

### IZVEDBA:

Nanašamo z valjčkom ali čopičem na suh armirni sloj - enakomerno po celotni površini.

Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.

### Lastnosti:

Utrjevalec ometa in vezni most. Tekoč.

### Barvni Odtenki:

Osnovni premaz je na voljo v petih barvnih odtenkih: bel, rumen, rdeč, siv in moder.

### Surovinska sestava:

Tekoča silikonska smola.

### Pripomočki, orodja:

Pleskarski valjček, čopič.

### Poraba:

Približno 0,15 - 0,20 kg/m<sup>2</sup>

Odvisno od vpojnosti in grobosti podlage.

### Skladiščenje:

Skladiščite v originalno zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.  
Cvetkova ulica 1,  
1000 Ljubljana



01 781 80 10  
info@si.weber  
www.si.weber

