

# Enveo Therm

**VODOODPORNOST, KI  
VAS VEDNO OHRANJA  
SUHE**

## EnveoPutz Premium Aqua

EDINSTVENA AQUABALANCE  
TEHNOLOGIJA OMOGOČA HITREJŠE  
SUŠENJE FASADNE POVRŠINE  
IN S TEM ZMANJŠUJE MOŽNOST  
NASTANKA IN RAZVOJA ALG  
IN PLESNI

### *Področje uporabe*

EnveoPutz Premium Aqua je pastozni zaključni sloj za dekorativno zaščito fasadnih sistemov EnveoTherm z EPS in kameno volno. Primeren je tudi za ometane in betonske površine ob ustrezni predhodni pripravi. Na voljo je v odtenkih po Enveo barvni karti. Odtenki z indeksom HBW pod 30 se uporabljajo izključno za majhne površine, kot so obrobe pri oknih, vratih in drugih odprtinah.

Hidrofilni pastozni zaključni sloj na bazi polimerov in posebnih dodatkov za dekorativno zaščito fasadnih površin. Zahvaljujoč posebni proizvodni tehnologiji je bil razvit fizikalni proces kapilarne absorpcije vlage. Ta postopek predstavlja odlično kontrolo površinske vlažnosti, kar pospeši sušenje zaključnega sloja. Po prenehanju dežja vlaga hitro izhlapeva, kar ustvarja neugodne pogoje za preživetje plesni in alg.

#### **Prednosti izdelka:**

- Za vse vrste toplotno izolacijskih ETICS fasad
- Naravno odporen na mikroorganizme
- Odlično paroprepusten
- Regulira vlago in otežuje razvoj alg in plesni



**weber**  
SAINT-GOBAIN

  
SAINT-GOBAIN

### Klasifikacija izdelka

V2-W2-0,3Mpa- $\lambda=0,82\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ -A2-s1,d0

(EN 15824:2017)

### Priprava podlage

Podlaga, na katero nanašamo izdelek, mora biti čista, trdna, suha, brez sledi maščob in olja, nosilna in brez delov, ki se luščijo ali odpadajo. Omet lahko nanašamo na apnene in cementne podlage, predhodno obdelane z osnovnim premazom EnveoGrund. Cementno-apnene malte in betoni morajo biti stari najmanj en mesec, s preostalo vlago  $\leq 2\%$ . Neizodostno nosilne podlage in odpadajoče dele, vodotopne nanose (pri pranju površine) v celoti odstranimo in saniramo z ustreznim materialom. Površine, onesnažene s plesnijo in algami, umijemo s toplo vodo in razkužimo z ustreznim sredstvom..

### Priprava izdelka in uporaba

1. Najmanj 24 ur pred nanosom fasadnega ometa podlago premešamo z osnovnim premazom EnveoGrund za izboljšanje oprijema, uravnavanje vpojnosti, izboljšanje vodoodbojnosti in odprtega časa ometa. Osnovni premaz mora biti niansiran v istem odtenku kot fasadni omet.
2. EnveoPutz Premium Aqua pred uporabo v vsakem vedru posebej dobro premešamo do dna, nato pa material iz različnih serij in/ali pakiranj homogeniziramo v eni večji posodi za izravnavo odtenka (egalizacija). Za uravnavanje zelene konsistence ometa po potrebi dodajte največ 250 ml čiste vode na 25 kg proizvoda. Naknadno dodajanje vode in pigmentov ni dovoljeno.
3. Omet nanašamo z jekleno gladilko v debelini največjega zrna. Pravilno nanešen omet zaribamo s plastično gladilko z rahlim pritiskanjem na površino s krožnimi ali ravnimi gibi, odvisno od strukture in želenega

videza. Nanos in zaribavanje malte je treba izvajati neprekinjeno, da je površina videti homogena. Za uspešno izvedbo je potrebno uskladiti število delavcev po etažah in glede na površino, tako da se stiki materialov izvajajo mokro na mokro in so po izvedbi neopazni.

4. Fasadni sistem mora biti opremljen z odkapniki, da se doseže popolna zaščita pred vdorom in odtekanjem vode po površini. Izdelka ne uporabljajte na vodoravnih površinah, kjer se lahko nabira umazanija, voda in sneg.
5. Med izvedbo in sušenjem morata biti temperaturi podlage in zraka med  $5^{\circ}\text{C}$  in  $30^{\circ}\text{C}$ . Material zaščitite pred soncem, vetrom in dežjem najmanj 24 ur, da doseže prvo odpornost na atmosferske vplive. Priporočamo uporabo fasadne zaščitne mreže, ki pa je lahko ob močnejših vremenskih nepravilnostih tudi neizodostna. Če vremenske razmere niso v skladu z zgoraj navedenim, je potrebno prekiniti postopek izvedbe in počakati, da se vzpostavi optimalni pogoji.

\* Vsi navedeni parametri se nanašajo na standardne vremenske razmere: temperatura  $20^{\circ}\text{C}$ , relativna vlažnost do 65%.

Proizvajalec priporoča, da se pred začetkom del izdelajo manjše testne površine, da se preveri ali je izdelek/podlaga pravilno pripravljena in ali so zagotovljeni ustrezni pogoji uporabe in vgradnje. V nasprotnem primeru vas prosimo, da prekinete dela in kontaktirate predstavnika Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. Ljubljana. Podjetje ne odgovarja za nepravilno izvedbo del z navedenim materialom, kot tudi za uporabo materiala v namene, ki niso navedeni v opisu izdelka. Reklamacij po opravljenem delu ne sprejemamo.

### Orodja

Za mešanje: električno mešalo.

Za nanašanje in zaribavanje: zidarska žlica, jeklena in plastična gladilka.

### Poraba

Cca 2,5-4,5 kg/m<sup>2</sup>, odvisno od zrnatosti, strukture in podlage fasade.

### Skladiščenje in transport

Izdelek EnveoPutz Premium Aqua moramo skladiščiti v originalni, nepoškodovani embalaži, na trdnih in pravih paletah, v suhem prostoru, brez neposredne izpostavljenosti snegu, dežju, toči in soncu, zaščiteno pred zmrzaljo, v zaprtem ali pokritem prostoru.

Izdelek ni transportno nevaren v smislu nacionalnih, lokalnih in mednarodnih prometnih predpisov. Med transportom zaščitite izdelek pred atmosferskimi vplivi. Izdelek transportirajte in skladiščite pri temperaturi od +5°C do +30°C.

### Varnost izdelka



#### **Opozorilo**

Komponente označevanja, ki določajo nevarnost:  
2-methyl-2H-isothiazol-3-one  
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  
reakcijska masa 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 247-500-7] in 2-methyl-2H-isothiazol-3- one [EC št. 220-239-6] (3:1)

Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože.  
Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo izdelka ali etiketo. Hraniti izven dosega otrok. Pozorno preberite in upoštevajte

vsa navodila. Izogibajte se vdihavanju razpršila. Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. PRI STIKU S KOŽO: umiti z obilo vode. Če pride do draženja kože ali izpuščaja: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Odstranite vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi

**Opozorilo!** Med brizganjem lahko nastanejo kapljice, ki predstavljajo nevarnost med vdihavanjem. Ne vdihavati pršila ali meglice.

### Tehnične karakteristike izdelka

Barva izdelka: EnveoPutz Premium Aqua je bel fasadni omet, ki ga lahko niansiramo po Enveo barvni karti.

Embaliranje: plastično vedro 25 kg, 600 kg na paleti.

Rok uporabnosti: 12 mesecev od datuma proizvodnje, ki je odtisnjen na vedru.

Podrobnejše informacije o izdelku, dodatno dokumentacijo in varnostni list najdete na uradni spletni strani [www.saint-gobain.si](http://www.saint-gobain.si).

### Čiščenje

Sveže ostanke izdelka z orodja in umazanih površin očistimo z vodo. Strjeni izdelek je treba odstraniti samo z mehanskimi sredstvi.

### Omejitve izdelka

Fasadnega ometa EnveoPutz se ne sme uporabljati v naslednjih primerih:

- Na lesenih in kovinskih površinah.
- Za nanos v več slojih in preko obstoječega zaključnega ometa.
- Pri temperaturah skladiščenja, transporta, nanašanja in sušenja nižjih od +5°C in višjih od +30°C.
- Na umazanih in vlažnih podlagah.
- Na vodoravnih pohodnih in strešnih površinah.

### Okolje

Neuporabljenega izdelka in prazne embalaže ne odvrzite zunaj določenih mest za odpadke. Za dodatne informacije glejte varnostni list izdelka.

### Odlaganje izdelka

Vsebino in embalažo zavržite v skladu z lokalnimi predpisi. Ločeno odstranite embalažo in neuporaben material. Ne dovolite, da pride v kanalizacijo. Ne smete ga odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

### Država porekla in proizvajalec

Država porekla: Republika Srbija

Proizvajalec: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI  
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**

115d Bulevar Mihajla Pupina Street,  
V floor 11070 • Novi Beograd • Serbia  
Tel.: + 381 11 314 96 84  
info.rs@saint-gobain.com  
www.saint-gobain.rs

Tukaj navedeni tehnični podatki in priporočila temeljijo na našem znanju in izkušnjah v primerih, ko je izdelek pravilno skladiščen, uporabljen, transportiran in je z njim pravilno ravnano. Kupcu oziroma uporabniku izdelka svetujemo, da izdelek preizkusi, če je primeren za namensko uporabo. Glede na to, da nimamo vpliva na koliščine uporabe in ravnanja z izdelkom, ne odgovarjamo za posledice, nastale zaradi nepravilne uporabe. Kupec oziroma uporabnik izdelka odgovarja, če izdelek hrani, prevaža, namešča in uporablja v nasprotju z navodili, namenom in lastnostmi ter podatki o varnosti izdelka ter po preteku navedenega roka uporabnosti izdelka. Naša ekipa izkušenih strokovnjakov svetuje v fazah načrtovanja in uporabe naših izdelkov. Po želji lahko organiziramo ogled gradbišča in demonstracijo uporabe naših izdelkov. Reklamacije oddane po zaključku del ne bodo upoštevane. Kontaktirajte našo tehnično ekipo in izvedite več o naših izdelkih na spletni strani [www.saint-gobain.si](http://www.saint-gobain.si). Ta tehnični list velja od 01.03.2025 in nadomešča vse prejšnje različice za ta izdelek.



## VODOODPORNOST, KI VAS VEDNO OHRANJA SUHE

### **EnveoPutz Premium Aqua**

omet je visoko odporen na alge in plesen s prebojnim hidrofilnim učinkom, ki uravnava vlago na površini. Je paroprepusten in okolju prijazen.

[www.testisthebest.com](http://www.testisthebest.com)

**Enveo** Therm

