

Weber odstranjevalec alg

Oznaka: G610

Weber odstranjevalec alg (G610) je globoko in dolgotrajno delujoča raztopina, ki zavre nadaljno rast in razvoj alg, plesni, mahov in lišajev. Hkrati deluje kot preventivno sredstvo.

Področje uporabe

Raztopina, ki zavre nadaljno rast in razvoj alg, plesni, mahov in lišajev na fasadnih površinah.

Lastnosti

Tekočina.

Embaliranje

Ročka: 10 kg.

Poraba

ca. 0,25 kg/m²

Izdelava na enoto pakiranja: ca. 40,00 m²

Izvedba

Površino operemo s čisto tekočo vodo s pomočjo mehke krtače (uporabo visokotlačnega čistilca odsvetujemo!) in posušimo. Z uporabo večje mehke krtače, čopiča ali valjčka na površino nanesimo weber G610 do penjenja. V odvisnosti od stopnje okuženosti uporabljamo nerazredčen ali do 30% (70% G610 in 30% vode) razredčen G610. Po 5 urah premazano površino očistimo s pomočjo mehke krtače in nato ponovno premažemo z G610. Posušena površina je pripravljena na nadaljno obdelavo.

Osebna zaščita

Pri delu nositi zaščitne rokavice iz nitril kavčuka (DIN EN 374) z oznako CE. Neprimerne so rokavice iz usnja. Oči in obraz zaščititi z zaščitnimi očali z okvirjem/lokom s stransko zaščito. Nositi zaščitno delovno obleko. Orodje in embalažo po uporabi oprati s čistilom in vodo. Embalažo in orodje se lahko ponovno uporabi. Izogibati se direktnemu stiku s pripravkom, pred odmorom in ob koncu dela umiti roke.

Ukrepi prve pomoči

Pri vdihavanju iti na svež zrak, v primeru težav poiskati zdravniško pomoč. Pri stiku s kožo takoj očistiti kožo z vodo in milom in dobro splakniti. Pri stiku z očmi spirati pod tekočo vodo najmanj 10 minut. Če težave ne minejo poiskati zdravniško pomoč. Pri zaužitju spirati usta in piti obilo vode. Pripeljati v zdravniško oskrbo.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@si.weber
www.si.weber



Odstranjevanje proizvoda in embalaže

Neuporabljeni proizvod predati pooblaščenemu odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Klasifikacijska št. 16 03 05 organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Embalaža se lahko po pranju s čistilom in vodo ponovno uporabi.

Ukrepi ob nezgodah

V primeru požara za gašenje uporabiti vodo, prah za gašenje, CO₂ ali peno. Ob nezgodnih izpustih večje količine prečrpati v posode, ostanke posuti z zemljo, peskom, žaganjem ali posuti z večnamenskim vezivom. Manjše količine veziva se lahko odvedejo skupaj z gospodinjskimi odpadki. Brez predhodne obdelave (čistilna naprava) se proizvod ne sme spustiti v kanal ali površinske vode. V slučaju izlitja obvestiti pristojne organe.

Sestava: zmes

CAS: 63449-41-2

Kvarterne amonijeve spojine, benzil-C8-18-alkildimetil kloridi, (4,8 g/kg)

CAS: 26530-20-1

2-oktil-2H-izotiazol-3-on, (0,5 g/kg)

Oblika zmesi: Brezbarvna prozorna tekočina.

Dovoljena uporaba

Za sanacijo površin v gradbeništvu, kjer je opazna rast mikroorganizmov, to je notranjih in zunanjih zidov, strešnih ali zidnih opek, dekorativnih fasad, za potrebe čiščenja pred ponovnim barvanjem ali nanosom kake druge prevleke. Uporabo za druge namene se odsvetuje. Pred uporabo preberite priložena navodila.

Skupine uporabnikov

Zmes je namenjena za industrijski in/ali obrtni uporabi.

Podatki o nevarnosti za okolje

Brez predhodne obdelave (čistilna naprava) se proizvod ne sme spustiti v kanal ali površinske vode. V slučaju izlitja obvestiti pristojne organe.

Zmes učinkuje na sledeče mikroorganizme

Aspergillus niger, Penicilium funiculosum, Alternaria alternata, Cladosporium cladosporioides, Ulocladium altrum.

Skladiščenje

Posode morajo biti vedno zaprte in skladiščene na hladnem, ter zaščitene pred mrazom.

Rok Uporabe

V normalnih pogojih skladiščenja 12 mesecev od datuma proizvodnje.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
www.siweber