

## weberprim osnovni premaz 403 – tehnični list 16.01.2023

**weberprim 403 je bel organski osnovni premaz za egalizacijo podlage in izboljšanje oprijema.**

### LASTNOSTI

weberprim 403 se uporablja za doseganje enakomerne vpojnosti mineralnih podlag in za izboljšanje oprijema. Še posebej je primeren kot osnovni premaz pred uporabo weber tankoslojnih mineralnih ometov.

### IZVEDBA

Pripravljeno mešanico na podlago nanašamo z uporabo valjčka ali pleskarskega čopiča.

Opozorilo: nanos izdatnejše mešanice ali prevelika količina nanosa lahko vodita v formiranje filma in posledično manjšanje oprijema nadaljnjih nanosov. V mešanico ne dodajajte nobenih dodatkov.

### PORABA

Približno 0,25 l/m<sup>2</sup>. Z eno 15 litrsko plastenko lahko obdelamo cca. 60 m<sup>2</sup>.

Dejanska poraba lahko odstopa od normativne glede na vrsto in kvaliteto podlage ter tehniko izvedbe. Priporočamo izvedbo testne površine.

### PODLAGA

Podlaga mora biti nepremična, nosilna, trdna, suha, brez razpok, prašnih delcev in ostankov maščob, saj ter opaznih olj.

### SUROVINSKA SESTAVA

Organsko vezivo, fina polnila.

### POGOJI UPORABE

Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.

### PRIPOMOČKI, ORODJA

Pleskarski valjček, čopič.

Vedra, posode in orodje takoj očistimo z vodo. Takoj moramo očistiti tudi vgrajene elemente na fasadi.

#### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.  
Cvetkova ulica 1,  
1000 Ljubljana



01 781 80 10  
info@siweber  
www.siweber



## EMBALIRANJE

---

Vedro 15 litrov.

## SKLADIŠČENJE

---

Do 12 mesecev v originalno zaprti embalaži, skladiščeno v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

---

### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.  
Cvetkova ulica 1,  
1000 Ljubljana



01 781 80 10  
info@siweber  
www.siweber