

## weberprim silikonski osnovni premaz G500 – tehnični list 30.11.2023

**weberprim silikonski osnovni premaz je z vodo redčljiv globinski osnovni premaz za notranje in zunanje površine.**

### LASTNOSTI

Osnovni premaz v beli barvi za mineralne podlage, gips plošče, omete. Primerno tudi kot podlaga za tapete. Za notranjo in zunanjo uporabo.

Utrjevalec ometa in vezni most. Za egalizacijo in utrditev mineralnih podlag in enakomerno vpojnost.

### IZVEDBA

Zmešati z vodo v razmerju 1:1. Vse elemente na fasadi je potrebno dobro zaščititi. Pred uporabo dobro premešati.

Pripravljena mešanica se z valjčkom nanese na površino. Sloje lahko nanašamo v presledkih po 12h.

*Opozorilo: nanos izdatnejše mešanice ali prevelika količina nanosa lahko vodita v formiranje filma in posledično manjšanje oprijema nadaljnjih nanosov. V mešanico ne dodajajte nobenih dodatkov.*

### PORABA

Približno 0,1 kg/m<sup>2</sup>  
nerazredčen

### PODLAGA

Podlaga mora biti nepremična, nosilna, trdna, suha, brez razpok, prašnih delcev in ostankov maščob, saj ter opaznih olj.

### SUROVINSKA SESTAVA

Tekoča silikonska smola.

### POGOJI UPORABE

Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.

### PRIPOMOČKI, ORODJA

Pleskarski valjček, čopič.

Vedra, posode in orodje takoj očistimo z vodo. Takoj moramo očistiti tudi vgrajene elemente na fasadi.

#### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.  
Cvetkova ulica 1,  
1000 Ljubljana



01 781 80 10  
info@siweber  
www.siweber



## EMBALIRANJE

---

Plastenka 10 kg

## SKLADIŠČENJE

---

Do 12 mesecev v originalno zaprti embalaži, skladiščeno v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.  
Cvetkova ulica 1,  
1000 Ljubljana



01 781 80 10  
info@siweber  
www.siweber